
SCHEDA TECNICA **OPP TR MATT SOFT-TOUCH IAP-A04 G62B**
CODICE PRODOTTO: **FT7451**

Frontale: OPP TR MATT SOFT-TOUCH

Film di polipropilene trasparente con finitura matt ed effetto soft-touch.
Film per laminazione, sovrastampabile con le più comuni tecniche di stampa.
Prodotto pensato per la realizzazione di etichette che richiedono un tatto vellutato.
Si consiglia un fare previamente un test di stampa.

Grammatura:	17	gr/m ²	ISO 536
Spessore:	17	µm	ISO 534

Adesivo: IAP-A04

Acrilico permanente indicato per laminazione, ad alta trasparenza e coesione.
Buona resistenza alla luce solare.

Tack:	> 5	N/25mm	FTM9 (Inox)
Peel (20 min.):	> 6	N/25mm	FTM1 (Inox)
Coesione:	Alta		FTM8 (Inox)

Supporto: G62B

Carta glassine supercalandrata bianca

Grammatura:	61	gr/m ²	ISO 536
Spessore:	54	µm	ISO 534
Trasparenza:	> 45	%	DIN 53147

Informazioni aggiuntive:

Prestare attenzione alla tensione applicata al film durante la laminazione. I valori di adesione fanno riferimento a tests su vetro pulito ed asciutto, in condizioni standard di 23°C e 50% H.R. Mantenere il materiale in condizioni di temperatura e umidità costanti, di approssimativamente 20-25°C e 40-50% H.R. (indicazioni FINAT), evitando l'esposizione a fonti di calore e alla luce diretta del sole.

Solamente i prodotti indicati come tali in questo documento, sono certificati FSC®