

FICHA TÉCNICA **MC GREASEPROOF - IAP-H90 - G62A**
CODIGO PRODUCTO: **I02970**



Frontal: MC GREASEPROOF

Papel estucado semi-brillo, con tratamiento resistente a grasas y aceite. Producto pensado para la realización de etiquetas para aceite y cuando la etiqueta pueda entrar en contacto con elementos grasientos.

Gramaje:	80	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	72	µm	ISO 534

Adhesivo: IAP-H90

Hot Melt permanente de altas prestaciones para el etiquetado industrial. Permite una buena adhesión en la mayoría de las superficies, incluidas las apolares y críticas.

Tack:	> 12	N/25mm	FTM9 (Vidrio)
Peel (20 min.):	> 18	N/25mm	FTM1 (Vidrio)
Cohesión:	Media		FTM8 (Inox)

Soporte: G62A

Papel glassine supercalandrado amarillo

Gramaje:	61	gr/m ²	ISO 536
Espesor:	54	µm	ISO 534
Transparencia:	> 45	%	DIN 53147

Producto fabricado con papeles certificados FSC® - Lic. C164660 - Cert. nº INT-COC-001611

Información añadida:

Se recomienda que los rollos vayan con las etiquetas bobinadas por fuera. Los valores de adhesión se refieren a ensayos sobre vidrio limpio y seco, en condiciones estándar de 23°C y 50% H.R. Mantener el material en condiciones de temperatura y humedad constantes, de aproximadamente 20-25°C y 40-50% H.R. (indicación FINAT), evitando la exposición a fuentes de calor y a la luz directa del sol.

Solamente los productos señalados como tales en este documento, se pueden considerar como certificados FSC®